



תפוצות ישראל 6 ב' גבעתיים 53583
רב קווי – 03-7326169 פקס - 037326169

מערכת 300/600 בגיבוי ידני.

מיועדת למקלט/ מרחב מוגן המכיל עד 50 איש

התקנה עילית

הרכב

מפוח דגם CR300/600

מסנן אב"כ דגם SF300

שסתם כניסה דגם BV 180/300 כולל קדם מסנן, ללחץ 3 בר
שסתום הדף ושחרור לחץ דגם OPV180/300 ללחץ 3 בר,
שרוול גומי בקוטר 175 מ"מ.
המערכת מאושרת ע"י מכון התקנים דו"ח בדיקה מס' 2913201867

הפעלה

מערכת 300/600 ניתנת להפעלה בשני המצבים הבאים,

מצב אוורור:

האווריר החיצון מוזרם ישירות אל תוך המקלט בספיקה של 600 מק"ש
לשם אוורור המקלט ושיפור הרגשת השוהים בו.

מצב סינון:

אוויר מזוהם מחוץ למקלט מוזרם לתוך המקלט דרך יחידת הסינון.
במצב זה מסופק אוויר מטוהר לחלל המלקט בספיקה של 300 מק"ש.

נתונים טכניים

מסנן

מפל לחץ בספיקה נומינלית: 45-50 מ"מ מים.
יעילות סינון חלקיקים 0.3 מיקרון: 99.99%
סוג הפחם: פחם פעיל מטופל באימפרגנציה, בעל כושר ספיחה לגבי עצמים,
כוויה, חנק ודם.
משקל המסנן: 150 ק"ג.

מפוח מנוע

מתח הפעלה: 220 חד-פאזי/ 380 תלת פאזי
צריכת זרם מרבית: AM1.5
הספק: 0.5 קילוואט
לחץ סטטי מרבי 120 מ"מ מים