

שולבי
תעשיות בע"מ

תפוצות ישראל 6 ב'
גבעתיים 53583

טל. 03-7326169, פקס. 03-7326171



מערכת אוורור וסינון VA900/2400 **מיועדת למרחב מוגן המכיל עד 150 אנשים** **עומדת בדרישות התקן הישראלי 4570** **הרכב:**

מפוח צנטרפוגלי 900 מק"ש 200 מ"מ מים
מסנן אב"כ SF900
שסתום הדף ומסנן ראשוני 4 3 ESV/VF באר
השסתום מורכב בצינור כניסת האוויר למערכת
שלושה שסתומי על לחץ 2 3 UEV/ESV באר
מד ספיקת אוויר ומד על לחץ
צנרת גמישה ומחברים

הפעלה:

מערכת אוורור וסינון VA900 ניתנת להפעלה בשני המצבים הבאים:
מצב אוורור: האוויר החיצון מוזרם ישירות למרחב המוגן בספיקה של 2,400
מק"ש, לשם אוורור המרחב ושיפור הרגשת השוהים בו.
מצב סינון: אוויר מזוהם מחוץ למרחב המוגן מוזרם פנימה דרך יחידת
הסינון. במצב זה מסופק אוויר מטוהר בספיקה של 900 מק"ש.

נתונים טכניים:

מסנן:

מפל לחץ בספיקה נומינלית, 90 מ"מ מים. יעילות סינון חלקיקים 0.3 מיקרון:
99.995%. סוג הפחם: פחם פעיל 16/6 מטופל באימפרגנציה, פיטסבורג
ASC בעל כושר ספיחה לגזי עצבים, כויה, חנק ודם.
משקל: 250 ק"ג

מפוח:

מתח הפעלה: 220 או 380 וולט
הספק: 2 כ"ס
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
לחץ סטטי בספיקה של 600 מק"ש: 300 מ"מ מים