תפוצות ישראל 6 ב' גבעתיים 53583
רב קווי – 03-7326169 פקס - 037326169

מערכת אוורור וסינון 600/1200 עילית

מיועדת למרחב מוגן המכיל עד 100 אנשים

עומדת בדרישות התקן הישראלי 4570

הרכב:

מסנן אב"כ SF600
מפוח חשמלי/ידני CR600/1200
שסתום הדף ומסנן ראשוני 3 ESV/VF600 באר
השסתום מורכב בצינור כניסת האוויר למערכת
שני שסתומי על לחץ 3 OPV300 באר
צנרת גמישה ומחברים

הפעלה:

מערכת אוורור וסינון 600/1200 ניתנת להפעלה בשני המצבים הבאים:
מצב אוורור: האוויר החיצון מוזרם ישירות למרחב המוגן בספיקה של 1,200 מק"ש, לשם אוורור המרחב ושיפור הרגשת השוהים בו.
מצב סינון: אוויר מזוהם מחוץ למרחב המוגן מוזרם פנימה דרך יחידת הסינון. במצב זה מסופק אוויר מטוהר בספיקה של 600 מק"ש.

נתונים טכניים:

מסנן:
מפל לחץ בספיקה נומינלית, 80 מ"מ מים.יעילות סינון חלקיקים 0.3 מיקרון: 99.995%. סוג הפחם: פחם פעיל 16/6 מטופל באימפרגנציה, פיטסבורג ASC בעל כושר ספיחה לגזי עצבים,כוויה,חנק ודם.
משקל: 140 ק"ג

מפוח:
מתח הפעלה: 230 וולט
הספק: 1.25 כ"ס
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
לחץ סטטי בספיקה של 600 מק"ש: 140 מ"מ מים