



תפוצות ישראל 6 ב' גבעתיים 53583
רב קווי – 03-7326169 פקס - 037326169

מערכת אוורור וסינון 600/1200 עילית עם גיבוי גנראטור
מיועדת למרחב מוגן המכיל עד 100 אנשים
עומדת בדרישות התקן הישראלי 4570
הרכב:

מסנן אב"כ SF600
מפוח חשמלי/ידיני CR0600
שסתום הדף ומסנן ראשוני 3 ESV/VF600 באר
השסתום מורכב בצינור כניסת האוויר למערכת
שני שסתומי על לחץ 3 OPV300 באר
צנרת גמישה ומחברים

הפעלה:

מערכת אוורור וסינון 600/1200 ניתנת להפעלה בשני המצבים הבאים:
מצב אוורור: האוויר החיצון מוזרם ישירות למרחב המוגן בספיקה של 1,200
מק"ש, לשם אוורור המרחב ושיפור הרגשת השוהים בו.
מצב סינון: אוויר מזוהם מחוץ למרחב המוגן מוזרם פנימה דרך יחידת
הסינון. במצב זה מסופק אוויר מטוהר בספיקה של 600 מק"ש.

נתונים טכניים:

מסנן דגם SF600:
מפל לחץ בספיקה נומינלית, 80 מ"מ מי. יעילות סינון חלקיקים 0.3 מיקרון:
99.995%. סוג הפחם: פחם פעיל 16/6 מטופל באימפרגנציה, פיטסבורג
ASC בעל כושר ספיחה לגזי עצבים, כוויה, חנק ודם.
משקל: 105 ק"ג

מפוח CR0600:
מתח הפעלה: 230 וולט
הספק: 1.5 כ"ס
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
לחץ סטטי בספיקה של 600 מק"ש: 140 מ"מ מי