



מערכת 300/600 בגיבוי ידני

מיועדת למקלט/ מרחב מוגן המכיל עד 50 איש

הרכב

מפוח דגם CR300/600
מסנן אב"כ דגם SF300
ססתם כניסה דגם BV 180/300 כולל קדם מסנן, ללחץ 3 בר
ססתום הדף ושחרור לחץ דגם OPV180/300 ללחץ 3 בר
שרוול גומי בקוטר 175 מ"מ.

הפעלה

מערכת 30
0/600 ניתנת להפעלה בשני המצבים הבאים:
מצב אוורור:
האווריר החיצון מוזרם ישירות אל תוך המקלט בספיקה של 600 מק"ש לשם אוורור המקלט ושיפור הרגשת השוהים בו.
מצב סינון:
אוויר מזוהם מחוץ למקלט מוזרם לתוך המקלט דרך יחידת הסינון.
במצב זה מסופק אוויר מטוהר לחלל המלקט בספיקה של 300 מק"ש.

נתונים טכניים

מסנן

מפל לחץ בספיקה נומינלית: 45-50 מ"מ מים.
יעילות סינון חלקיקים 0.3 מיקרון: 99.99%
סוג הפחם: פחם פעיל מטופל באימפרגנציה, בעל כושר ספיחה לגבי עצמים, כווייה, חנק ודם.
משקל המסנן: 150 ק"ג.

מפוח מנוע

מתח הפעלה: 220 חד-פאזי/ 380 תלת פאזי
צריכת זרם מרבית: AM1.5
הספק: 0.5 קילוואט
לחץ סטטי מרבי 120 מ"מ מים