

מערכת אוורור וסינון 400/800 עילית
מיועדת למרחב מוגן המכיל עד 66 אנשים

הרכב:

מסנן אב"כ SF400
מפוח חשמלי/ידיני CR400/800
שסתום הדף ומסנן ראשוני ESV/VF600 3 באר
השסתום מורכב בצינור כניסת האוויר למערכת
שסתום על לחץ OPV400 3 באר
צנרת גמישה ומחברים

הפעלה:

מערכת אוורור וסינון 400/800 ניתנת להפעלה בשני המצבים הבאים:
מצב אוורור: האוויר החיצון מוזרם ישירות למרחב המוגן בספיקה של 800 מק"ש, לשם
אוורור המרחב ושיפור הרגשת השהים בו.
מצב סינון: אוויר מזוהם מחוץ למרחב המוגן מוזרם פנימה דרך יחידת הסינון. במצב זה
מסופק אוויר מטוהר בספיקה של 400 מק"ש.

נתונים טכניים:

מסנן:

מפל לחץ בספיקה נומינלית, 80 מ"מ מים. יעילות סינון חלקיקים 0.3 מיקרון: 99.995% סוג
הפחם: פחם פעיל 16/6 מטופל באימפרגנציה, פיטסבורג ASC בעל כושר ספיחה לגזי
עצבים, כווייה, חנקן ודם.
משקל: 120 ק"ג

מפוח CR400/800

מתח הפעלה: 230 וולט
הספק: 1.25 כ"ס
מהירות סיבוב: 2,800 סל"ד
לחץ סטטי בספיקה של 300 מק"ש: 140 מ"מ מים